Heidelberg Materials Gungsand (EU – sand)

Tvättad fallskyddssand för stötdämpande ytbeläggningar

Beskrivning

Gungsand, även kallad EU-sand eller Fallskyddssand, är en tvättad sand i sorteringen 1,0/4,0. Genom att finmaterialet har tvättats bort minskar risken för packning och dammbildning. Den tvättade kvaliteten uppfyller gällande EU-krav och bidrar till att sanden behåller sina stötdämpande egenskaper över tid.

Användning

Gungsand är avsedd för utomhusbruk som löst stötdämpande material på lekplatser: Materialet är tvättat och väl rundat, har kornstorlek 0,25-8 mm och D60/D10 < 3 enligt tabell 4 i SS-EN 1176-1.

Installation

Lägg materialet över hela säkerhetsområdet på ett stabilt och dränerande underlag. Installationsdjupet ska vara minsk 300 mm vid fallhöjd ≤ 3,0 m, inklusive 100 mm tillägg för materialförflyttning. Kanter ska hindra materialet från att försvinna. Kontrollera före användning att utbredning, materialdjup och dränering är korrekta. Området ska vara avspärrat under installation och underhåll. Materialet ska läggas ut löst och jämnas till utan packning. Installation ska inte ske på fruset eller vattenmättat underlag.

Underhåll

Kontrollfrekvensen anpassas efter användning, omgivning, väder och risk för skadegörelse. Ta bort föroreningar; luckra och jämna ut sanden samt bibehåll föreskrivet materialdjup och fungerande dränering. Fyll på lokalt med samma produkt och byt material som inte kan återställas. Funktionen är inte tidsbestämd utan förutsätter att materialets kvalitet, renhet, dränering och djup bibehålls. Förorenat material hanteras enligt gällande avfallsregler.

Produkter

Varukod	Varunamn	Sortering	Anläggningar
716	Gungsand	1,0/4,0	Stockholm: Bro, Bålsta, Enhörna, Ledinge, Riksten, Tyska Botten, Ulvsunda
716	Gungsand	1,0/4,0	Region Nord: Sälgsjön, Strömsberg

Prislistan hittar du här

Informationen i produktbladet är indikativ och ska därför endast betraktas som vägledande

Heidelberg Materials Ballast Sverige AB
08-625 63 00
ballast.heidelbergmaterials.se

2026-06-17